



GAMME DE VIBRATION

AFE TUBULAIRE


Convertisseurs électriques type cage

La large gamme de convertisseurs électriques tubulaires AFE se distingue par sa durabilité et sa robustesse, permettant de connecter plusieurs aiguilles haute fréquence au même équipement.



+ Sécurité

Fonctionne avec une basse tension de sécurité de 42V, éliminant le risque de choc électrique.




+ Fiabilité

Les AFE tubulaires sont fabriqués avec des matériaux résistants de haute qualité, garantissant une grande durabilité.



+ Résistance

Cage robuste pour la protection et le transport avec amortisseurs intégrés.



+ Large gamme

Connexions en monophasées ou triphasées couvrant tous les besoins de l'utilisateur en pouvant connecter jusqu'à 4 aiguilles ø75mm.

5 mètres de câble

Entrée voltage/fréquences disponibles:

-Triphasé: 230V 3~50Hz et 230V 3~60Hz

-Monophasé: 230V 3~50Hz, 230V 3~60Hz et 110V 1~60Hz

Structure de protection en tube de Ø30mm



Données Techniques

MODÈLE	Poids (kg)	N° sorties	Entrée Puissance Tension/Fréq.	Sortie Puissance Tension/Fréq.	Max. connections*			
					M38	M5	M6	M7/M8
AFE 1000MT	23	1	1.3 KW 6A 230V 1 ~ 50Hz	1.0 KVA 13A 42V 3 ~ 200Hz	1	1	-	-

*Nombre d'aiguilles M-AFP d'ENAR pouvant être connectés en même temps à chaque modèle AFE.